

## DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO




DD.01/00

1328

Número:

SOLCER/DD2220.02/00PT

1.	código de Identificação único do produto- tipo:	ABOBADILHA CERÂMICA (l x h x L) » 22x20x25
2.	Tipo/Lote/Série para identificação, nos termos do nº 4 do artº 11º:	Identificação na unidade através do mês de produção
3.	Utilização prevista do produto de acordo com especificação técnica harmonizada aplicável:	Estrutural (Abobadilha de cerâmica para utilização em pavimentos com vigotas e blocos de cofragem)
4.	Nome, designação comercial ou marca registada e endereço de contacto do fabricante nos termos do nº 5º do artº 11º:	Solcer - Empresa Cerâmica, SA Vila Verde 3770 - 305 Oliveira do Bairro - Portugal Contactos: T.: +351 234 740 340 Fax: 234 740 349 email: geral@solcer.pt
5.	Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no nº 2 do artigo 12º:	Não aplicável
6.	Sistemas de avaliação e verificação da regularidade de desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:	Sistema 2+
7.	No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:	A CERTIF - Associação para a Certificação - organismo notificado nº 1328, realizou a inspeção inicial da unidade fabril e do controlo de produção em fábrica e o acompanhamento, apreciação e avaliação continuos do controlo da produção em fábrica no âmbito do sistema 2+ e emitiu o certificado de conformidade do controlo de produção em fábrica nº 1328-CPR-0301
8.	No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma avaliação Técnica Europeia:	Não aplicável
9.	Desempenho declarado:	
Características essenciais		Desempenho
Configuração		» 
Dimensões	Largura Total (l + ressalto)	» 260 mm
	Largura (l)	» 220 mm
	Altura (h)	» 200 mm
	Comprimento (L)	» 250 mm
Ressalto de Apoio	Altura	» 40 mm
	Largura	» 20 mm
	Profundidade	» 20 mm
Dimensões mínimas		» N2 (20mm)
Tolerância Dimensional		» T2 (5mm)
Tipo Abobadilha Cerâmica		» NR
Resistência mecânica		» R1
Densidade bruta		» 430 Kg/m³
Reacção ao fogo		» Euroclasse A1
Durab. contra gelo/degelo		» DND
Substâncias Perigosas		» DND
EN 15037-3:2009 + A1:2011		
10.	O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.	

Assinado por e em nome do fabricante por: João Luis de Oliveira Carlos (Administrador)

Oliveira do Bairro, 01-07-2017

