



1328

Número:

SOLCER/DD3215.02/01PT

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

APARTADO 7  
 3770-909 OLIVEIRA DO BAIRRO  
 TEL: 234 740 340  
 FAX: 234 740 349  
 geral@solcer.pt

1.	código de Identificação único do produto- tipo:  ABOBADILHA CERÂMICA (l x h x L) » 32x15x25										
2.	Tipo/Lote/Série para identificação, nos termos do nº 4 do artº 11º:  Identificação na unidade através do mês de produção										
3.	Utilização prevista do produto de acordo com especificação técnica harmonizada aplicável:  Estrutural (Abobadilha de cerâmica para utilização em pavimentos com vigotas e blocos de cofragem)										
4.	Nome, designação comercial ou marca registada e endereço de contacto do fabricante nos termos do nº 5º do artº 11º:  Solcer - Empresa Cerâmica, SA Vila Verde 3770 - 305 Oliveira do Bairro - Portugal Contactos: T.: +351 234 740 340 Fax: 234 740 349 email: geral@solcer.pt										
5.	Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no nº 2 do artigo 12º:	Não aplicável									
6.	Sistemas de avaliação e verificação da regularidade de desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:  Sistema 2+										
7.	No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:	A CERTIF - Associação para a Certificação - organismo notificado nº 1328, realizou a inspeção inicial da unidade fabril e do controlo de produção em fábrica e o acompanhamento, apreciação e avaliação continuos do controlo da produção em fábrica no âmbito do sistema 2+ e emitiu o certificado de conformidade do controlo de produção em fábrica nº 1328-CPR-0301									
8.	No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma avaliação Técnica Europeia:	Não aplicável									
9.	Desempenho declarado:										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Características essenciais</th> <th>Desempenho</th> <th colspan="2">Especificações técnicas harmonizadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"> <b>Configuração</b>              » Largura Total (l + ressalto)            » 360 mm            » Largura (l)            » 320 mm            » Altura (h)            » 150 mm            » Comprimento (L)            » 250 mm              » Altura            » 40 mm            » Ressalto de Apoio Largura            » 20 mm            » Profundidade            » 20 mm              » Dimensões mínimas            » N2 (20mm)            » Tolerância Dimensional            » T2 (5mm)            » Tipo Abobadilha Cerâmica            » NR            » Resistência mecânica            » R1            » Densidade bruta            » 470 Kg/m³            » Reacção ao fogo            » Euroclasse A1            » Durab. contra gelo/degelos            » DND            » Substâncias Perigosas            » DND         </td> </tr> </tbody> </table>				Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas		<b>Configuração</b>  » Largura Total (l + ressalto) » 360 mm » Largura (l) » 320 mm » Altura (h) » 150 mm » Comprimento (L) » 250 mm  » Altura » 40 mm » Ressalto de Apoio Largura » 20 mm » Profundidade » 20 mm  » Dimensões mínimas » N2 (20mm) » Tolerância Dimensional » T2 (5mm) » Tipo Abobadilha Cerâmica » NR » Resistência mecânica » R1 » Densidade bruta » 470 Kg/m³ » Reacção ao fogo » Euroclasse A1 » Durab. contra gelo/degelos » DND » Substâncias Perigosas » DND			
Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas									
<b>Configuração</b>  » Largura Total (l + ressalto) » 360 mm » Largura (l) » 320 mm » Altura (h) » 150 mm » Comprimento (L) » 250 mm  » Altura » 40 mm » Ressalto de Apoio Largura » 20 mm » Profundidade » 20 mm  » Dimensões mínimas » N2 (20mm) » Tolerância Dimensional » T2 (5mm) » Tipo Abobadilha Cerâmica » NR » Resistência mecânica » R1 » Densidade bruta » 470 Kg/m³ » Reacção ao fogo » Euroclasse A1 » Durab. contra gelo/degelos » DND » Substâncias Perigosas » DND											
10.	O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.										

Assinado por e em nome do fabricante por: João Luis de Oliveira Carlos (Administrador)

Oliveira do Bairro, 01-07-2017