

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO




DD.01/00

1328

Número:

SOLCER/DD3218.02/00PT

1.	código de Identificação único do produto- tipo:	ABOBADILHA CERÂMICA (l x h x L) » 32x18x25
2.	Tipo/Lote/Série para identificação, nos termos do nº 4 do artº 11º:	Identificação na unidade através do mês de produção
3.	Utilização prevista do produto de acordo com especificação técnica harmonizada aplicável:	Estrutural (Abobadilha de cerâmica para utilização em pavimentos com vigotas e blocos de cofragem)
4.	Nome, designação comercial ou marca registada e endereço de contacto do fabricante nos termos do nº 5º do artº 11º:	Solcer - Empresa Cerâmica, SA Vila Verde 3770 - 305 Oliveira do Bairro - Portugal Contactos: T.: +351 234 740 340 Fax: 234 740 349 email: geral@solcer.pt
5.	Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no nº 2 do artigo 12º:	Não aplicável
6.	Sistemas de avaliação e verificação da regularidade de desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:	Sistema 2+
7.	No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:	A CERTIF - Associação para a Certificação - organismo notificado nº 1328, realizou a inspeção inicial da unidade fabril e do controlo de produção em fábrica e o acompanhamento, apreciação e avaliação continuos do controlo da produção em fábrica no âmbito do sistema 2+ e emitiu o certificado de conformidade do controlo de produção em fábrica nº 1328-CPR-0301
8.	No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma avaliação Técnica Europeia:	Não aplicável
9.	Desempenho declarado:	
	Características essenciais	Desempenho
	Configuração	
	Dimensões	Largura Total (l + ressalto) » 360 mm
		Largura (l) » 320 mm
		Altura (h) » 180 mm
		Comprimento (L) » 250 mm
	Ressalto de Apoio	Altura » 40 mm
		Largura » 20 mm
		Profundidade » 20 mm
	Dimensões mínimas	» N2 (20mm)
	Tolerância Dimensional	» T2 (5mm)
	Tipo Abobadilha Cerâmica	» NR
	Resistência mecânica	» R1
	Densidade bruta	» 442 Kg/m³
	Reacção ao fogo	» Euroclasse A1
	Durab. contra gelo/degelo °	» DND
	Substâncias Perigosas	» DND
10.	O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.	

Assinado por e em nome do fabricante por: João Luis de Oliveira Carlos (Administrador)

Oliveira do Bairro, 01-07-2017

