



1328

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

Número:

SOLCER/DD3229.02/00PT

1.	código de Identificação único do produto- tipo:  ABOBADILHA CERÂMICA (l x h x L) » 32x29x25										
2.	Tipo/Lote/Série para identificação, nos termos do nº 4 do artº 11º:  Identificação na unidade através do mês de produção										
3.	Utilização prevista do produto de acordo com especificação técnica harmonizada aplicável:  Estrutural (Abobadilha de cerâmica para utilização em pavimentos com vigotas e blocos de cofragem)										
4.	Nome, designação comercial ou marca registada e endereço de contacto do fabricante nos termos do nº 5º do artº 11º:  Solcer - Empresa Cerâmica, SA Vila Verde 3770 - 305 Oliveira do Bairro - Portugal Contactos: T.: +351 234 740 340 Fax: 234 740 349 email: geral@solcer.pt										
5.	Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no nº 2 do artigo 12º:	Não aplicável									
6.	Sistemas de avaliação e verificação da regularidade de desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:  Sistema 2+										
7.	No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:	A CERTIF - Associação para a Certificação - organismo notificado nº 1328, realizou a inspeção inicial da unidade fabril e do controlo de produção em fábrica e o acompanhamento, apreciação e avaliação continuos do controlo da produção em fábrica no âmbito do sistema 2+ e emitiu o certificado de conformidade do controlo de produção em fábrica nº 1328-CPR-0301									
8.	No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma avaliação Técnica Europeia:	Não aplicável									
9.	Desempenho declarado:										
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Características essenciais</th> <th>Desempenho</th> <th colspan="2">Especificações técnicas harmonizadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4"> <b>Configuração</b>                        » Largura Total (l + ressalto)                      » 360 mm                      » Largura (l)                      » 320 mm                      » Altura (h)                      » 290 mm                      » Comprimento (L)                      » 250 mm                        » Altura                      » 40 mm                        » Ressalto de Apoio                      » Largura                      » 20 mm                      » Profundidade                      » 20 mm                        » Dimensões mínimas                      » N2 (20mm)                      » T2 (5mm)                        » Tolerância Dimensional                      » NR                        » Tipo Abobadilha Cerâmica                      » R1                        » Resistência mecânica                      » 362 Kg/m³                        » Densidade bruta                      » Euroclasse A1                        » Reacção ao fogo                      » DND                        » Durab. contra gelo/degelos                      » DND                        » Substâncias Perigosas                      » DND                 </td> </tr> </tbody> </table>				Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas		<b>Configuração</b>  » Largura Total (l + ressalto) » 360 mm » Largura (l) » 320 mm » Altura (h) » 290 mm » Comprimento (L) » 250 mm  » Altura » 40 mm  » Ressalto de Apoio » Largura » 20 mm » Profundidade » 20 mm  » Dimensões mínimas » N2 (20mm) » T2 (5mm)  » Tolerância Dimensional » NR  » Tipo Abobadilha Cerâmica » R1  » Resistência mecânica » 362 Kg/m³  » Densidade bruta » Euroclasse A1  » Reacção ao fogo » DND  » Durab. contra gelo/degelos » DND  » Substâncias Perigosas » DND			
Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas									
<b>Configuração</b>  » Largura Total (l + ressalto) » 360 mm » Largura (l) » 320 mm » Altura (h) » 290 mm » Comprimento (L) » 250 mm  » Altura » 40 mm  » Ressalto de Apoio » Largura » 20 mm » Profundidade » 20 mm  » Dimensões mínimas » N2 (20mm) » T2 (5mm)  » Tolerância Dimensional » NR  » Tipo Abobadilha Cerâmica » R1  » Resistência mecânica » 362 Kg/m³  » Densidade bruta » Euroclasse A1  » Reacção ao fogo » DND  » Durab. contra gelo/degelos » DND  » Substâncias Perigosas » DND											
10.	O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.										

Assinado por e em nome do fabricante por: João Luis de Oliveira Carlos (Administrador)

Oliveira do Bairro, 01-07-2017

