

**empresa cerâmica, S.A.**

APARTADO 7  
3770-909 OLIVEIRA DO BAIRRO  
TEL.: 234 740 340  
FAX: 234 740 349  
geral@solcer.pt

**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**


1328

Número:

SOLCER/DD4018.02/00PT

1.	código de Identificação único do produto- tipo:	ABOBADILHA CERÂMICA (l x h x L) » 40x18x25		
2.	Tipo/Lote/Série para identificação, nos termos do nº 4 do artº 11º:	Identificação na unidade através do mês de produção		
3.	Utilização prevista do produto de acordo com especificação técnica harmonizada aplicável:	Estrutural (Abobadilha de cerâmica para utilização em pavimentos com vigotas e blocos de cofragem)		
4.	Nome, designação comercial ou marca registada e endereço de contacto do fabricante nos termos do nº 5º do artº 11º:	Solcer - Empresa Cerâmica, SA Vila Verde 3770 - 305 Oliveira do Bairro - Portugal		Contactos: T.: +351 234 740 340 Fax: 234 740 349 email: geral@solcer.pt
5.	Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no nº 2 do artigo 12º:	Não aplicável		
6.	Sistemas de avaliação e verificação da regularidade de desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V:	Sistema 2+		
7.	No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada:	A CERTIF - Associação para a Certificação - organismo notificado nº 1328, realizou a inspeção inicial da unidade fabril e do controlo de produção em fábrica e o acompanhamento, apreciação e avaliação continuos do controlo da produção em fábrica no âmbito do sistema 2+ e emitiu o certificado de conformidade do controlo de produção em fábrica nº 1328-CPR-0301		
8.	No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma avaliação Técnica Europeia:	Não aplicável		
9.	Desempenho declarado:			
	Características essenciais	Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas	
	Configuração	» 		
	Dimensões	» Largura Total (l + ressalto)		
		» 440 mm		
		» Largura (l)		
		» 400 mm		
		» Altura (h)		
		» 180 mm		
		» Comprimento (L)		
		» 250 mm		
	Ressalto de Apoio	» Altura		
		» 40 mm		
		» Largura		
		» 20 mm		
		» Profundidade		
	Dimensões mínimas	» 20 mm		
	Tolerância Dimensional	» N2 (20mm)		
	Tipo Abobadilha Cerâmica	» T2 (5mm)		
	Resistência mecânica	» NR		
	Densidade bruta	» R1		
	Reacção ao fogo	» 395 Kg/m³		
	Durab. contra gelo/degelho	» Euroclasse A1		
	Substâncias Perigosas	» DND		
		» DND		
10.	O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.			

Assinado por e em nome do fabricante por: João Luis de Oliveira Carlos (Administrador)

Oliveira do Bairro, 01-07-2017

