


empresa cerâmica, S.A.

APARTADO 7
3770-909 OLIVEIRA DO BAIRRO
TEL.: 234 740 340
FAX: 234 740 349
geral@solcer.pt

DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO



1328

Número:

SOLCER/DD4815.02/00PT

1.	código de Identificação único do produto- tipo: ABOBADILHA CERÂMICA (l x h x L) » 48x15x25		
2.	Tipo/Lote/Série para identificação, nos termos do nº 4 do artº 11º: Identificação na unidade através do mês de produção		
3.	Utilização prevista do produto de acordo com especificação técnica harmonizada aplicável: Estrutural (Abobadilha de cerâmica para utilização em pavimentos com vigotas e blocos de cofragem)		
4.	Nome, designação comercial ou marca registada e endereço de contacto do fabricante nos termos do nº 5º do artº 11º: Solcer - Empresa Cerâmica, SA Vila Verde 3770 - 305 Oliveira do Bairro - Portugal	Contactos:	T.: +351 234 740 340 Fax: 234 740 349 email: geral@solcer.pt
5.	Se aplicável, nome e endereço de contacto do mandatário cujo mandato abrange os actos especificados no nº 2 do artigo 12º: Não aplicável		
6.	Sistemas de avaliação e verificação da regularidade de desempenho do produto de construção tal como previsto no anexo V: Sistema 2+		
7.	No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção abrangido por uma norma harmonizada: A CERTIF - Associação para a Certificação - organismo notificado nº 1328, realizou a inspeção inicial da unidade fabril e do controlo de produção em fábrica e o acompanhamento, apreciação e avaliação continuos do controlo da produção em fábrica no âmbito do sistema 2+ e emitiu o certificado de conformidade do controlo de produção em fábrica nº 1328-CPR-0301		
8.	No caso de uma declaração de desempenho relativa a um produto de construção para o qual tenha sido emitida uma avaliação Técnica Europeia: Não aplicável		
9.	Desempenho declarado:		

Características essenciais		Desempenho	Especificações técnicas harmonizadas
Configuração		» 	
Dimensões	Largura Total (l + ressalto)	» 520 mm	
	Largura (l)	» 480 mm	
	Altura (h)	» 150 mm	
	Comprimento (L)	» 250 mm	
Ressalto de Apoio	Altura	» 40 mm	
	Largura	» 20 mm	
	Profundidade	» 20 mm	
	Dimensões mínimas	» N2 (20mm)	EN 15037-3:2009 + A1:2011
Tolerância Dimensional		» T2 (5mm)	
Tipo Abobadilha Cerâmica		» NR	
Resistência mecânica		» R1	
Densidade bruta		» 458 Kg/m³	
Reacção ao fogo		» Euroclasse A1	
Durab. contra gelo/degelو		» DND	
Substâncias Perigosas		» DND	

10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado no ponto 9. A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado no ponto 4.

Assinado por e em nome do fabricante por: João Luis de Oliveira Carlos (Administrador)

Oliveira do Bairro, 01-07-2017

